



FILTO Matic 3000/6000/12000 CWS

De l'eau biologiquement claire.

Le FiltoMatic CWS est bourré de talents. En effet, c'est lui qui contrôle automatiquement presque toutes les nuisances qui peuvent mettre en danger l'équilibre biologique du bassin de jardin : excédent de nutriments, boue et phytoplanctons, 365 jours par an, pour une eau biologiquement claire.

Disponible en trois tailles de filtres, correspondant au volume du bassin en litres, avec population de poissons. S'il est nécessaire d'augmenter le rendement de filtration, le système est extensible sans problème avec l'OxyTex CWS.

INNOVATION – MADE BY OASE



Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

- Kit de filtration novateur, avec filtre à ultraviolets intégré.
- Épuration biomécanique maximale dans un espace minimal.
- Le nettoyage intermittent supprime avec fiabilité la vase, les nutriments et matières toxiques.
- Boîtier de commande novateur avec indication de la température de l'eau.
- Fonctions ciblées pour l'utilisation, d'où une grande économie au niveau de l'énergie et des coûts.
- Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie grâce à un filtre à ultraviolets cadencé.
- Facile à entretenir, convivial.
- Facilité d'installation.
- Le nettoyage intermittent, l'UV et l'élimination de la vase peuvent être commandés séparément.
- Peut être placé directement au bord du bassin.
- Conditions optimales pour la biologie de filtration grâce à une longue période d'utilisation.
- Garantie eau claire. (uniquement avec les mousses filtrantes violettes originales OASE)

TOP-3 Les arguments de vente

1. Eau biologiquement claire 365 jours par an
2. Un boîtier de commande actif régule en fonction des besoins l'évacuation des boues, le nettoyage intermittent et les ultraviolets.
3. Economie d'énergie et entretien faible



Conseil

Les systèmes de bassin intelligents FiltoMatic CWS existent aussi en trois versions kits, voir p. 59. Pompes de filtration et de ruissseau optimisées de manière optimale sur le système Aquamax Eco CWS voir p. 36–37. Pour plus d'informations sur l'activateur de filtre Biokick CWS voir p. 58.

Oase
LIVING WATER

FiltoMatic	3000 CWS	6000 CWS	12000 CWS
Dimensions en mm (L x l x h)	400 x 400 x 520	400 x 400 x 720	400 x 600 x 720
Ultraviolets/Puissance absorbée en watts	11	18	24
Débit max. l/heure	4000	5000	6000
Raccord d'entrée	1 1/2"		
Sortie en mm	DN 70		
Sortie des boues en mm	DN 40		
Nombre d'éponges filtrantes	3	6	12
Convient pour bassins avec poissons	3 m ³	6 m ³	12 m ³
Convient pour bassins jusqu'à maxi	6 m ³	12 m ³	24 m ³
Référence	50228	50229	50230



Les filtres intelligents FiltoMatic disposent d'un filtre UVC intégré, offrant jusqu'à une économie de consommation énergétique annuelle de 40%. La pompe à vase intégrée consomme 27 W, et fonctionne par intervalle maxi de 10 secondes, 8 fois par jour. Le panneau de contrôle consomme seulement 2,8W.

Ces filtres disposent d'une **garantie de 2 ans**, extensible **1 an** supplémentaire sur demande, soit une garantie totale de **3 ans** possible.



Diamètre du flexible

Un raccord de flexible 1 1/2" (noir) garde les pertes dues au frottement dans le flexible aussi faibles que possible. Le raccord DN40 (transparent) permet un contrôle de l'évacuation automatique de la boue.



Boîtier de commande automatique

Ce panneau de contrôle est le véritable cerveau du FiltoMatic CWS. C'est lui qui déclenche le nettoyage intermittent automatique et permet d'économiser l'énergie grâce au filtre à ultraviolets cadencé. Ce sont ainsi jusqu'à 40% d'énergie qui peuvent être économisés sur l'année.



Couvercle du filtre

Ouverture et fermeture facile du couvercle du filtre d'une seule main. Un cliquet intégré empêche l'ouverture intempestive.



Conception compacte

La conception compacte du FiltoMatic CWS offre une filtration maximale dans un espace réduit. Grâce à la possibilité d'enterrer le filtre et à l'emploi d'un FiltoMatic Cap, le filtre s'intègre de façon quasi invisible dans le paysage aquatique.

ACCESSOIRES :

ACTIVATEUR DE FILTRE « BIKICK CWS »

Avec le nouveau Biokick CWS, OASE a mis au point un activateur de filtre qui accélère l'action des bactéries. Une épuration biologique optimale est ainsi garantie.

200 ml pour 10.000 litres **Référence 50295**

LAMPES DE RECHANGE POUR UV

FiltoMatic 3000 CWS/11 W **Référence 56112**

FiltoMatic 6000 CWS/18 W **Référence 56236**

FiltoMatic 12000 CWS/24 W **Référence 56237**

KIT D'ÉPONGES DE RECHANGE FILTOMATIC CWS POUR

FiltoMatic 3000 CWS 1 x **Référence 50314**

FiltoMatic 6000 CWS 2 x **Référence 50314**

FiltoMatic 12000 CWS 4 x **Référence 50314**



RALLONGES SORTIE DU FILTRE « FILTOMATIC CWS »

Tube d'écoulement 70/480 mm **Référence 55043**

Coudes de jonction 70/45° **Référence 55044**

Coudes de jonction 70/87° **Référence 55045**

Té 70 mm **Référence 55046**



EVACUATION DE VASE « FILTOMATIC CWS »

Tube de sortie des boues 40/480 mm **Référence 50307**

Coudes de jonction 40/45° **Référence 50308**



FILTOMATIC CAP CWS –

Matériau: surface de sable d'aspect naturel

Taille L : 450 x 450 x 350 mm (L x l x h)

Référence 50268

Taille XL : 450 x 650 x 350 mm (L x l x h)

Référence 50269