



STÉRILISATEURS À ULTRAVIOLETS VITRONIC

Grâce au traitement à ultraviolets de l'eau de votre bassin, les éléments troubles comme les algues unicellulaires ou les éléments pathogènes sont combattus efficacement. L'eau du bassin devient plus claire et offre un environnement idéal pour les poissons et autres habitants.



Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

- Eau claire par agglomération des algues.
- Supprime efficacement et de manière fiable les éléments pathogènes que sont les bactéries et les germes (par rayonnement ultraviolet).
- Contrôle optique du fonctionnement.
- Technique de fermeture rapide facilitant le nettoyage du verre à quartz.
- Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant aux chocs.
- Montage facilité par de nombreux accessoires de branchement.
- OASE utilise des lampes à ultraviolets de fabricants renommés comme Philips.

TOP-3 Les arguments de vente

1. De l'eau claire par un rayonnement ultraviolet
2. Algues et germes sont combattus efficacement
3. Montage facilité par de nombreux accessoires de branchement, peut être combiné à tous les filtres en usage sur le marché.



Vitronic	11 W	18 W	36 W	55 W
Dimensions en mm (LxIxH)	330x120x100	345x155x135	660x155x135	660x155x135
Tension nominale	220–230 V/50 Hz	220–240 V / 50–60 Hz		
Entrée embout à olive étagé	3/4" – 1 1/2"	1" – 1 1/2"		
Sortie	3/4" – 1 1/2"	1" – 1 1/2"		
Pression de service maxi	0,5 bar	0,6 bar		
Longueur de câble en m	3	5		
Témoin optique du fonctionnement	Regard de contrôle	Regard de contrôle		
Débit maxi de pompe adéquate en l/h	2000	3500	6000	8500
Puissance absorbée en watts	11	18	36	55
Débit UVC en l/h	1700	2200	4500	6500
Référence	57370	57371	57372	57373



OASE accorde une **garantie de 2 ans** sur tous les ultraviolets Vitronic (excepté les lampes).
Tous les appareils sont dotés de la **classe de protection électrique 1**.



Regard de contrôle
Pour vérifier le fonctionnement des lampes.



Fermeture rapide
Pour ouvrir facilement le boîtier des lampes.



Embout à olive étagé
Embouts à olive avec raccords 1" à 1 1/2" (sauf 11 W).



Lampe UV sous verre
L'emploi de lampes UV de grande qualité est le gage d'une grande longévité.

	Contenance du bassin en m ³		
Vitronic 11 W	10	5	2,5
Vitronic 18 W	20	10	5
Vitronic 36 W	40	20	10
Vitronic 55 W	60	30	15



Bassins avec végétation sans poissons



Bassins avec végétation et poissons jusqu'à 1 kg / 1000 l



Bassins avec végétation et poissons de 1 à 3 kg / 1000 l (carpes koï)

ACCESSOIRES:

AMPOULES DE RECHANGE POUR

Vitronic 11 W **Référence 56112**
 Vitronic 18 W **Référence 56236**
 Vitronic 36 W **Référence 55432**
 Vitronic 55 W **Référence 56636**

