



STÉRILISATEUR À ULTRAVIOLETS BITRON C

La technologie innovante à ultraviolets garantit une eau claire et limpide. Les stérilisateurs combattent efficacement les algues et réduisent le nombre de germes et bactéries pathogènes dans l'écosystème que constitue le bassin.

Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

- Une technique astucieuse de dérivation règle individuellement le débit sur le stérilisateur UV, permettant de l'ajuster de façon optimale à la pompe de filtration raccordée.
- Le nettoyage automatique et continu des lampes assure la pleine efficacité du rayonnement UV.
- Eau claire garantie en association avec les filtres Biotec OASE.
- Des aimants intégrés protègent toute la technique mise en place dans le bassin (donc également la pompe et le filtre) contre les dépôts calcaires agressifs.
- Témoin de contrôle pour la surveillance optique du fonctionnement.
- Compatibilité parfaite avec les filtres OASE et la gamme d'accessoires.
- Finition de grande qualité, en plastique résistant aux chocs.
- Technique à fermeture rapide facilitant le remplacement des lampes sans outil.
- Fabriqué en conformité avec les normes de sécurité les plus sévères, contrôlé et agréé par l'association allemande des ingénieurs électriciens VDE.
- OASE utilise des lampes à ultraviolets de fabricants renommés comme Philips.




TOP-3 Les arguments de vente

1. Mécanisme permanent d'auto-nettoyage.
2. Aimants intégrés protégeant le stérilisateur, le filtre et la pompe contre les dépôts calcaires
3. Eau claire garantie en association avec les filtres Biotec OASE

Bitron C	36 C	55 C	72 C	110 C
Dimensions en mm (L x l x h)	600 x 180 x 198		731 x 216 x 201	
Tension nominale	220–240 V / 50–60 Hz			
Entrée par embout à olive étagé	3/4" à 2"			
Sortie: 2x	1" à 1 1/2"			
Contrôle de fonction optique	regard de contrôle			
Montage sur	Biotec 12/18/30/36/Proficlear			
Pression de service maxi	0,5 bar		1 bar	
Débit de pompe minimal en l/h	8000		12000	
Débit de pompe adéquate maxi en l/h	30000		40000	
Puissance absorbée en watts	36	55	72	110
Débit UV, sans dérivation	4500 l/h	6500 l/h	9000 l/h	12000 l/h
Référence	56368	56624	56901	56902

Tous les stérilisateur UV Bitron C sont dotés d'une **fonction automatique de nettoyage**. Fourniture avec buse d'écoulement pour optimiser le flux sur le rotor de nettoyage quand le rendement de la pompe est insuffisant. **Longueur de câble 5 m**. OASE accorde une **garantie de 2 ans** sur tous les stérilisateur ultraviolets (excepté les lampes). Tous les appareils sont dotés de la **classe de protection électrique 1**.



Rotor de nettoyage automatique

Tourne en continu autour du tube en verre de quartz sous l'effet du courant, empêchant ainsi les dépôts de saletés.



Régulateur

Permet de réguler le débit d'eau qui coule le long du tube UV et de la dérivation.



Regard de contrôle

Voyant permettant de vérifier le clignotement de la lampe UV, qui signifie le bon état de la lampe et du système de nettoyage.



Technique de fermeture

Fermeture rapide pour ouvrir facilement le boîtier des lampes sans outil.

ACCESSOIRES AMPOULES DE RECHANGE POUR

- Bitron 36C **Référence 55432**
- Bitron 55C **Référence 56636**
- Bitron 72C; 2x **Référence 55432**
- Bitron 110C; 2x **Référence 56636**

